



EGV

M O N T E - C H A R G E N O N A C C O M P A G N É S



- **Charge max : 2500 kg**
- **Dimensions de cabine en mm :
H 2000 x L max 2000 x P max 2500**

Les **EGV**, grâce à une cabine dont la hauteur peut être de 2 mètres (maximum), sont à leur place partout où la combinaison "horizontale-verticale" est nécessaire pour transporter **des charges lourdes ou volumineuses et lorsque le transport des personnes n'est pas nécessaire.**

Ils peuvent être installés quelle que soit la configuration du bâtiment : **dans les entrepôts, les magasins, les usines, la grande restauration, l'hôtellerie...**

Etna Fapel est historiquement la **marque de référence** du marché des monte-charge. Nous avons ainsi développé **une expertise et un savoir-faire uniques**, qui nous permettent aujourd'hui de répondre à l'ensemble de vos besoins, quel que soit le poids de votre charge, de quelques grammes jusqu'à 2,5 tonnes (voir nos autres monte-charge). Etna Fapel propose aussi bien des produits standards destinés aux PME (restaurateurs, hôtels...) que sur-mesure destinés à des grands comptes (Banques, théâtres...).

E T N A F A P E L T E C H N I Q U E

LES AVANTAGES DE NOS EGV

- Fabrication Française, depuis 35 ans.
- Conforme à la Directive Machines 98/37 CE.
- Charge jusque 2500 kg.
- Monte-charge accessible aux personnes lors des opérations de chargement et déchargement.
- Service simple ou passant (double).
- Machinerie haute ou latérale.
- Pylône autoporteur (avec reprise de charge en fosse et en trémie).
- **En option : la trappe embarquée qui permet de laisser libre le niveau supérieur après chaque utilisation ! (jusque 500 kg en standard - supérieur sur étude)**
- Sécurité et confort de l'utilisateur.



EXEMPLES D'EGV AVEC TRAPPE EMBARQUÉE

Pour obtenir les plans détaillés de nos appareils
www.etnafapel.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Norme | • Directive Machines UE 98/37/CE |
| Charge utile | • 300 kg à 2500 kg |
| Vitesse | • Max. 0,20 mètres par seconde |
| Porte palière | • Portes battantes à 1 ou 2 vantaux |
| Commande | • Bouton poussoir à pression continue |
| Structure guidage | • Pylône autoporteur |
| Position machinerie | • Machinerie latérale en standard, ou haute en option |
| Cabine | • Hauteur 2 000 mm |
| Tension électrique | • Triphasée 380 V |
| Options | <ul style="list-style-type: none"> • Cabine acier inox massif 15/10 • Portes et façade inox 15/10 • Sonnerie d'arrivée • Protections de sécurités pour prévenir les déplacements des charges roulantes • Équipements spéciaux (automatismes divers) • Habillage du pylône en tôle pleine • Machinerie haute • Possibilité de trappe embarquée jusqu'à 1 500 kg |

CONFORME
à la nouvelle directive machine
2006/42CE

simple service

| LARGEUR STANDARD | | | | |
|---|------|------|------|------|
| CABINE | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| PYLÔNE | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| TRÉMIE | 1150 | 1250 | 1350 | 1550 |
| PROFONDEUR STANDARD | | | | |
| CABINE | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| PYLÔNE | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
| TRÉMIE | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| HAUTEUR DE FOSSE | | | | |
| MACHINERIE HAUTE | 250 | 250 | 250 | 250 |
| MACHINERIE BASSE | 500 | 500 | 500 | 500 |
| HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU | | | | |
| MACHINERIE HAUTE | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| MACHINERIE BASSE | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |

double service

| LARGEUR STANDARD | | | | |
|---|------|------|------|------|
| CABINE | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| PYLÔNE | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| TRÉMIE | 1150 | 1250 | 1350 | 1550 |
| PROFONDEUR STANDARD | | | | |
| CABINE | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| PYLÔNE | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
| TRÉMIE | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 |
| HAUTEUR DE FOSSE | | | | |
| MACHINERIE HAUTE | 250 | 250 | 250 | 250 |
| MACHINERIE BASSE | 500 | 500 | 500 | 500 |
| HAUTEUR MINIMUM SOUS PLAFOND DERNIER NIVEAU | | | | |
| MACHINERIE HAUTE | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| MACHINERIE BASSE | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |

DIMENSIONS SUPÉRIEURES : nous contacter

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna-Fapel se réserve le droit de les modifier.



www.etnafapel.com

Siège et service commercial
 135, rue d'Ermont
 95210 Saint Gratien
 tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28
 fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

info@etnafapel.com

Usine
 Le Bourg
 27270 La Chapelle Gauthier
 tel: + 33 (0) 2 32 46 10 86
 fax: + 33 (0) 2 32 46 10 98