



CONFORME
à la nouvelle directive machine
2006/42CE

MONTE-FÔTS

M O N T E - C H A R G E N O N A C C O M P A G N É S



- Charge max : 300 kg
- Dimensions de cabine en mm :
H max 1200 x L max 900 x P max 900

Issu de la tradition pour la manutention des pièces de vin, **le monte-fûts** connaît toujours le même succès dans les bars, restaurants et tabacs. Il peut également transporter **des palettes**.

Il laisse libre le niveau supérieur après utilisation, grâce à **un système de trappes**.

Notre Monte-fûts peut être équipé d'une trappe dotée d'un dispositif de drainage des eaux de pluie ou de lavage si, par exemple, le niveau supérieur est de plain-pied avec la rue.

Etna Fapel est historiquement **la marque de référence** du marché des monte-charge. Nous avons ainsi développé **une expertise et un savoir-faire uniques**, qui nous permettent aujourd'hui de répondre à l'ensemble de vos besoins, quel que soit le poids de votre charge, de quelques grammes jusqu'à 2,5 tonnes (voir nos autres monte-charge). Etna Fapel propose aussi bien des produits standards destinés aux PME (restaurateurs, hôtels...) que sur-mesure destinés à des grands comptes (Banques, théâtres...).

F I C H E T E C H N I Q U E

LES AVANTAGES DE NOS MONTE-FÔTS

- Fabrication Française, depuis 35 ans.
- Conforme à la Directive Machines 98/37 CE.
- Service simple ou passant (double).
- Installation rapide : de 1 à 2 jours.
- Lorsque l'appareil est au niveau bas, il laisse libre le niveau supérieur.
- Sécurité et confort de l'utilisateur.



EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Pour obtenir les plans détaillés de nos appareils
www.etnafapel.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Normes | • Directive Machines 98/37/CE |
| Charge utile | • Jusqu'à 300 kg |
| Vitesse | • Max. 0,14 mètres par seconde |
| Porte palière | • Porte battante à un vantail • Trappe de sol |
| Structure | • Maçonnerie selon nos plans |
| Position machinerie | • Machinerie latérale |
| Tension électrique | • Triphasée 380 V |
| Cabine | • Hauteur max 1200 mm |
| Options | • Trappe pour installation extérieure • Service en angle (sur étude) • Alimentation mono 220 V • Porte, trappe et cabine inox |

CONFORME
à la nouvelle directive machine
2006/42CE

simple service & double service

| LARGEUR STANDARD (m m) | | |
|--------------------------|-------|-------|
| CABINE | 800 | 900 |
| TRÉMIE | 1 100 | 1 200 |
| PROFONDEUR STANDARD | | |
| CABINE | 800 | 900 |
| TRÉMIE | 850 | 950 |
| HAUTEUR DE FOSSE | | |
| MACHINERIE HAUTE | 800 | 800 |

sur mesure, nous contacter

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna-Fapel se réserve le droit de les modifier.



www.etnafapel.com

Siège et service commercial
135, rue d'Ermont
95210 Saint Gratien
tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28
fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

info@etnafapel.com

Usine
Le Bourg
27270 La Chapelle Gauthier
tel: + 33 (0) 2 32 46 10 86
fax: + 33 (0) 2 32 46 10 98