



PLAN INDICATIF : NE PEUT SERVIR A L'EXECUTION

**DESCRIPTIF SOMMAIRE**

Charge utile: 60 Kg  
 Puissance moteur: 0,75 KW  
 Traction par câble  
 Guidage de la cabine par guides Té de 50  
 Accès par portes guillotine  
 Vitesse cabine: 0,28 m/s

**TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT**

Percement de la trémie  
 Calfeutrement après pose de l'appareil  
 Arrivée électrique Tri + neutre + terre à l'emplacement de la machinerie  
 Sectionneur + tableau DTU  
 Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du bâtiment

Monte-plats		CARACTERISTIQUES APPAREIL		
LARGEUR		PROFONDEUR		
LC	LT	PC	PT	
		Sans Portillon Cab	Avec Portillon Cab	Avec & Sans Portillon Cab
310	560	310	260	460
410	660	410	360	560
510	760	510	460	660
610	860	610	560	760
710	960	710	660	860
810	1060	810	760	960

LC=Largeur Cabine - PC=Profondeur Cabine  
 LT=Largeur Trémie - PT=Profondeur Trémie

Création	Modifications			Dess	Date	Indice
	Matiere :	Ep. :	Qté. :	Dessiné par : Lemée S		
	Client :	Affaire :			Date: 11/10/2004	
	Echelle: slc		Tolérances gén. : +/- 0,5		Origine :	
<b>Implantation et réservation MP2 - SS - Machinerie Haute</b>				<b>1-U32-3</b>		

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATÉE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel.